




## Tauche komplett ein ins Spiel mit dem Red Eagle™ Curved Monitor G-Master GB3467WQSU-B5 mit FreeSync-Premium-Technologie


Der 34" (86.4 cm) G-Master™ Gaming-Monitor garantiert eine hervorragende Bildqualität und ein komfortables und sehr realistisches Gaming-Erlebnis. Das 1500R Curved VA-Panel mit einer 165Hz Aktualisierungsrate bei 0.4 ms Reaktionszeit und einer Auflösung von 3440x1440, wirst du mit Freude das digitale Schlachtfeld beherrschen.

Der höhenverstellbare Standfuß sorgt für absolute Flexibilität, damit du eine perfekte Bildschirmposition für dich findest. Die vor- und benutzerdefinierten Spielmodi, zusammen mit der Black-Tuner-Funktion, ermöglichen eine totale Kontrolle über alle Bildschirmereinstellungen, damit dir auch in sehr dunklen Szenen nichts mehr entgeht.



### CURVED DESIGN 1500R

Das Curved Design mit einer 1500R- Wölbung des Bildschirms, die von der Krümmung des menschlichen Auges inspiriert wurde, garantiert eine hervorragende Bildqualität und ein komfortables und sehr realistisches Gaming-Erlebnis, damit Du wirklich in das Spiel eintauchen kannst.



### VA PANEL TECHNOLOGIE MIT 165HZ UND 0.4 MS MPRT

Dieser Monitor garantiert ein hervorragendes Kontrastverhältnis, welches alle Nuancen zwischen hellen und dunklen Farben deutlich sichtbar macht. Dazu bietet er eine hervorragende 0.4 ms Reaktionszeit (MPRT) mit 165Hz Bildwiederholfrequenz.

## 01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

<b>Bilddiagonale</b>	34", 86.4cm
<b>Panel-Technologie</b>	VA LED, matte Oberfläche
<b>Curved</b>	1500R
<b>Physikalische Auflösung</b>	3440 x 1440 @165Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort)
<b>Bildformat</b>	21:9
<b>Helligkeit</b>	550 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kontrastverhältnis</b>	3000:1
<b>Erweitertes Kontrast Verhältnis</b>	80M:1
<b>Reaktionszeit (MPRT)</b>	0.4ms
<b>Blickwinkel</b>	horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°
<b>Farbunterstützung</b>	16.7mln 8bit
<b>Horizontalfrequenz</b>	30 - 160kHz
<b>Arbeitsfläche H x B</b>	797.22 x 333.72mm, 31.4 x 13.1"
<b>Pixelabstand</b>	0.232mm
<b>Farbe</b>	matt, schwarz

## 02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

<b>Video Eingang</b>	HDMI x2 (v.2.0, max. 3440 x 1440 @100Hz) DisplayPort x2 (v.1.4, max. 3440 x 1440 @165Hz)
<b>USB HUB</b>	x4 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
<b>HDCP</b>	ja
<b>Kopfhörer Anschluss</b>	ja

## 03 FEATURES

<b>Blaulicht Reduktion</b>	ja
<b>Flicker Free LED</b>	ja
<b>Adaptive Sync -Unterstützung</b>	FreeSync Premium - HDMI: 3440 x 1440 @48-100Hz, DP: 3440 x 1440 @48-165Hz
<b>HDR</b>	400
<b>OSD Menu Sprachen</b>	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
<b>Bedientasten</b>	Joystick-Steuerung: Drücken (Menü/Power), Nach oben (Eingangswahl), Nach unten (Beenden), Links (Eco-Modus), Rechts (Lautstärke)
<b>Einstellbare Parameter</b>	picture adjust (contrast, brightness, OD, ACR, ECO, blue light reducer, black tuner, MBR, gamma), input select, audio adjust (volume, mute), store user settings, colour settings (colour temp., 6-Axis, user preset), image adjust (i-Style Colour, X-Res Technology, sharp and soft, HDMI RGB range, direct drive mode, video mode adjust), language, setup menu (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, opening logo, HDR, FreeSync Premium, LED, DDC/CI, USB standby mode), display information, reset
<b>Lautsprecher</b>	2 x 2W
<b>Diebstahlschutz</b>	Kensington-lock™ vorbereitet, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANISCH

<b>Verstellmöglichkeiten</b>	Höhe, Tilt
<b>Höhenverstellbar</b>	150mm
<b>Neigungswinkel</b>	23° nach oben; 5° nach unten
<b>VESA Halterung</b>	100 x 100mm

## 05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel	Netz, USB, HDMI, DP
Sonstige	Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise

## 06 STROMVERWALTUNG


Netzteil	intern
Stromversorgung	AC 50 - 60V, 100/240Hz
Leistungsaufnahme	66W typisch, 0.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet

## 07 LEISTUNG

Vorschriften	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369)	G
REACH SVHC	über 0.1% Blei enthalten

## 08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produkt Abmessungen B x H x T	809.5 x 435 (585) x 290mm
Verpackung Abmessungen B x H x T	900 x 480 x 236mm
Gewicht (ohne Verpackung)	12.4kg
Gewicht (ohne Standfuß)	9.4kg
EAN code	4948570121427



*Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED